

SPIKES-SPIDER COMPACT

1. Specifikace

Zakoupením řetězu SPIKES-SPIDER COM PACT se stáváte vlastníkem vysoce bezpečného výrobku. SPIKES-SPIDER COMPACT je vyroben univerzálně pro širokou škálu rozměrů pneumatik. Přesné údaje o rozměrech Vašeho SPI KES SPIDER COMPACTu naleznete v příložené tabulce rozměrů. Balení obsahuje 2 podpůrné kruhy a 16 ramen(vel.1 nebo 2)nebo 2 podpůrné kruhy a 18 ramen (vel.3 a 4) (obr.1).

2. Montáž

Podpůrný kruh má otočná ložiska na okrajích (obr.2). Drážky jsou asymetrické, nejsou ve středu ložiska (obr. 3). Otáčením ložiska se průměr řetězu SPIKES-SPIDER COMPACT zvětšuje nebo zmenšuje o 16 mm (0,63 palců).To znamená: pokud šipka ukazuje na L (=velký)SPIKES-SPIDER COMPACT se zvětšuje. Pokud šipka směřuje na S (= malý)Váš SPIKES-SPIDER COMPACT se zmenšuje. Prosim,zkontrolujte správnou pozici ložiska. Pečlivě si prostudujte rozměrovou tabulky (obr.. 3).

3. Spojení ramen s podpůrným kruhem

Otočte ložiska do správné pozice. Pokud je to nutné použijte SPIKES-SPIDER COMPACT rameno(obr. 4).Všechna ložiska musí být ve stejné poloze .Zasuňte každé rameno zezadu do podpůrného kruhu (zadní = strana bez Spikes-Spider loga) do drážky ložiska, až důkladně zapadne. (obr.5).

4. Montáž SPIKES-SPIDER COMPACT

Odstraňte středový kryt sady Adaptéru jak je stanoveno v návodu.Nezapomeňte, že všechna ramena SPIKES-SPIDER COMPACT řetězu jsou otočná. Rozevřete dvě ramena a nasadte je na boky pneumatik. Přitlačte zbylá ramena přes boky na vrch pneumatiky, uzavřete středový kryt pomocí uzavíracího disku(obr 6).Při nasazování červený střed zavíracího disku zapadne dovnitř s hlasitým zaklapnutím(obr. 7).Rozjíždějte se pomalu otáčející se ramena se dostanou do správné pozice po několika otočení kol.

5. Demontáž SPIKES-SPIDER COMPACT

Vytáhněte červenou středovou páku z uzavíracího disku a otočte(obr. 7), sejměte SPIKES-SPIDERCOMPACT z vrchu a stran pneumatiky a sjeďte dopředu nebo dozadu . SPIKES-SPIDER COMPACT sklouzne na silnici.POZOR: Nesjíždějte z řetězu příliš rychle,otáčející se kola by mohla poškodit Vaše auto nebo řetěz SPIKES-SPIDER COMPACT.

II Bezpečnostní požadavky

1. Správné nasazení

Správná SPIKES-SPIDER COMPACT vel.a SPIKES-SPIDER adaptér je zárukou pro správné nasazení a funkci výrobku. SPIKES-SPIDER COMPACT je určen pro jízdu na hnacích kolech, na čtyřkolých dopravních prostředcích .

Zkontrolujte technickou dokumentaci auta. Pouze originální SPIKES-SPIDER COMPACT díly v originálním provedení jsou povoleny .

2. Zákonné směrnice pro použití SPIKES-SPIDER COMPACT

Maximální rychlost se řetězem SPIKES-SPIDER COMPACT je 50 km/h (= 30mil/h).Prosím dbejte na další platná pravidla příslušné země.

3. SPIKES-SPIDER COMPACT - Výrobek pro zimní využití

SPIKES-SPIDER COMPACT je vyroben z prvotřídního syntetického materiálu, který udržuje optimální vlastnosti při teplotách v rozmezí od -40 °C do +15 °C (=od -22 F do 59 F).

4. Tlak pneumatik

Dodržujte předepsaný tlak v pneumatikách

5. Delší brzdná dráha

Prosím mějte na paměti, že se sněhovými řetězy je brzdná dráha na zasněžených a zledovatělých silnicích vždy delší, než jízda na suché silnici bez sněhových řetězů. Pamatujte na to, že jízdní vlastnosti aut s tažným zařízením jsou rozdílné.

6. Rozjíždění se na ledu a sněhu

Prosím, rozjíždějte se opatrně a pomalu s řetězem SPIKES-SPIDER COMPACT, vyhněte se protáčení kol.

7. Všeobecné pokyny

SPIKES-SPIDER COMPACT je vyroben pro použití na sněhu a ledu. Je navržen tak, aby nerovnosti silnice nepoškodily SPIKES-SPIDER COMPACT. Vyhněte se protáčení kol, zvláště na nerovnostech, při brždění atd..V případě zablokování jednoho kola si uvědomte,že ostatní kola se točí dvakrát rychleji než ukazuje tachometr. Díky vyšší odstředivé síle se SPIKES-SPIDER COMPACT může poškodit,nebo způsobit škodu na vozidle.S nízkými podběhy by rychlost měla být snížena tak , aby ramena SPIKES-SPIDER COMPACTu "neklepala" ze vnitř do podběhu. V případě reklamací,se na výše zmíněné závady nevztahuje záruka.

8. Výměna SPIKES-SPIDER COMPACT dílů

Jednotlivé díly SPIKES-SPIDER COMPACTu jsou výměnné a musí být nahrazeny včas. Prosím kontaktujte SPIKES-SPIDER COMPACT prodejce pro výměnu originálních dílů .

9. Skladování SPIKES-SPIDER COMPACTu

Po použití očistěte SPIKES-SPIDER COMPACT vodou. Skladujte při pokojové teplotě a nezatěžujte ramena.

10. varování

Výrobce nepřijímá odpovědnost za škody na majetku nebo za žaloby osob způsobené sněhovými řetězy

Záruka. Základ pro podání reklamace je splnění všech pokynů pro montáž a použití.

Milý řidiči. Díky za důvěrou, kterou jste nám projevili zakoupením výrobku SPIKES-SPIDER COMPACT. Získal jste vysoce kvalitní produkt, který Vás bezpečně a bez problémů odveze na sněhu a ledu. Navrhli a vyrobili jsme SPIKES-SPIDER COMPACT s největší péčí a s použitím vysoce kvalitních materiálů. Zaručujeme kvalitu výroby společně s kvalitou užitých materiálů. Záruka : **2 roky od data nákupu.**